



YDEEVNEDEKLARATION

Nr. 205CPR2013-07-01

1. Varetypens unikke identifikationskode: **bauroc POREBETON LIM VINTER EN 998-2 T-M10**
2. Tilsigtet anvendelse: **Tyndlagsmørtel til bauroc produkter i vægge (ekstern og intern) underkastet strukturelle krav. Til brug i vinterforhold – op til -10°C.**
3. Fabrikant: **SAKRET OÜ, Mäo küla, Paide vald, 72751 Järvamaa, Estland. Telefon: (+372) 3846 600, e-mail: info@sakret.ee**
4. Bemyndiget repræsentant: **Finder ikke anvendelse**
5. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstanten af ydeevnen: **System 2+**
- 6a. Harmoniseret standard: **EN 998-2:2017**

Notificeret organ/notificerede organer: **SIA Certification centre of the Latvian Academy of Sciences, No. 1327, Akadēmijas laukums 1-602, Rīga, Letland**

7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Trykstyrke:	M10	EN 998-2
Åbningstid:	10 min.	
Vandabsorption:	$\leq 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{min}^{0,5})$	
Vanddampdiffusionskoefficient (μ):	5/20	
Forskydningsstyrke:	$\geq 0,30 \text{ N}/\text{mm}^2$	
Indhold af klorid:	$\leq 0,1 \%$	
Holdbarhed (modstandsevne mod frysning/tøning):	F35	
Varmeledningsevne ($\lambda_{10\text{dry}}$)	$\leq 0,47 \text{ W}/(\text{mK}) \text{ P}=50\%$ $\leq 0,54 \text{ W}/(\text{mK}) \text{ P}=90\%$	
Reaktion ved brand:	A1	

8. Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Sirle Eelma

Teknolog
Paide, 11.10.2017