CE
2268

YDEEVNEDEKLARATION
No. M-010/25

1. Varetypens unikke identifikationskode: **baurocmix BG 10MPa**.
2. Tilsigtet anvendelse: **Hvid tyndlagsmørtel til bauroc produkter i vægge (ekstern og intern) underkastet strukturelle krav.**
3. Fabrikant:
   UAB „Bauroc“
   Statybininkų g. 19, LT-65480 Matuizos, Varėnos raj., Lietuva
   Tel: +370 52747393, e-mail info@baurocmix.lt
4. System til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen: **System 2+**
5. Harmoniseret standard: EN 998-2

   Notificeret organ: **No. 2268; UAB „Kiwa Inspecta“ (2268 – CPR – 476)**
6. Deklareret ydeevne:

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniserede tekniske specifikation
Fyldstoffets maksimale partikelstørrelse	0.55 mm	
Tidspunkt for rettelse	10 min	
Trykstyrke	M10	EN 998-2
Forskydningsstyrke	0.30 N/mm^2	
Kloridindhold	≤ 0.1 %	
Varmeledningsevne (λ_{10dry})	≤ 0.45 W/(m K) P=50% ≤ 0.49 W/(m K) P=90%	
Vanddamppermeabilitet (μ)	5/20	
Vandabsorption	≤ 0.5 $kg/(m^2min^{0,5})$	
Brandbarhed	Euroklasse A1, ikke brandbart	
Holdbarhed (frostbestandighed)	F_{35}	

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af: .....

Matuizos, Varėnos dist.
2026 10 05

Marius Baltakys
Produktionschef